


ANELLONE GR. 80


Articolo d'importazione



Codice	Dimensioni			Peso	W.L.L.
	A	B	D		
	mm	mm	mm	Kg.	t
AMP/OF/01,6	110	60	13	0,34	1,6
AMP/OF/02,12	110	60	16	0,54	2,12
AMP/OF/03,15	135	75	18	0,823	3,15
AMP/OF/05,3	160	90	22	1,5	5,3
AMP/OF/08	180	100	26	2,32	8
AMP/OF/11,2	200	110	32	3,95	11,2
AMP/OF/14	260	140	36	6,34	14
AMP/OF/17	300	160	40	8,96	17
AMP/OF/21,2	340	180	45	12,8	21,2
AMP/OF/31,5	350	190	50	16,55	31,5
AMP/OF/45	400	200	56	23,28	45

ANELLI COMPLESSI GR. 80


Articolo d'importazione



Codice	Dimensioni						Peso	W.L.L.
	A	B	D	a	b	d		
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg.	t
AMP/OTF/02,36	135	75	18	54	25	13	1,18	2,36
AMP/OTF/03,15	135	75	18	60	38	13	1,24	3,15
AMP/OTF/04,25	160	90	22	70	34	16	2,2	4,25
AMP/OTF/06,7	180	100	26	85	40	18	3,4	6,7
AMP/OTF/11,2	200	110	32	115	50	22	6,1	11,2
AMP/OTF/17	260	140	36	140	65	26	9,98	17
AMP/OTF/21,2	340	180	45	180	90	32	18,9	21,2
AMP/OTF/26,5	350	190	50	180	100	32	22,6	26,5

MAGLIA DI GIUNZIONE GR. 80


Articolo d'importazione



Codice	Dimensioni										Peso	W.L.L.
	A	B	C	D	E	F	G	H	O	N	Kg.	t
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		
AMP/G-06-8	58,7	36	44,7	11,8	7	18,5	16	6,8	17,6	10,5	0,07	1,12
AMP/G-07-8	65	41,8	48	13,8	8,5	19,5	18,5	8,3	20	13	0,1	1,5
AMP/G-07/8-8	77	48	58,5	15	9,5	24	20,5	8,5	23	15	0,146	2
AMP/G-08-8	92,5	51	73,5	17,8	9,5	31,5	22,7	9,5	24,5	14,3	0,25	2
AMP/G-10-8	101,2	57	77,2	19,8	12	32	25	11,5	27	17,5	0,3	3,15
AMP/G-13-8	116	72	85	22	15,5	34,5	30	15,5	33	23	0,55	5,3
AMP/G-16-8	145	106	106	22	21	41	33,8	21	38,5	29	1,02	8
AMP/G-20-8	166	98	119	33	24	48	41,8	22	46	34	2,1	12,5
AMP/G-22-8	190	131	140	37	26	57	49,5	26,8	57	40	3,07	15
AMP/G-26-8	216	156	154	42,5	31,4	65	58	30	67,5	44	4,5	21,2
AMP/G-32-8	277	192	204	46,5	38	85	67,5	37	84,5	56	8,21	31,5

CATENA GR. 80

Articolo d'importazione



Codice	Dimensioni					Peso	W.L.L.
	D Ø	D Ø	P	Li min	Le max	Kg.	Kg/mt
	mm	inch	mm	mm	mm		
AMP/KL-06-8	6	1/4	18	7,8	22,2	0,8	1120
AMP/KL-07-8	7	9/32	21	9,1	25,9	1,1	1500
AMP/KL-08-8	8	5/16	24	10,4	29,6	1,4	2000
AMP/KL-10-8	10	3/8	30	13	37	2,2	3150
AMP/KL-13-8	13	1/2	39	16,9	48,1	3,8	5300
AMP/KL-16-8	16	5/8	48	20,8	59,2	5,7	8000
AMP/KL-20-8	20	3/4	60	26	74	9	12500
AMP/KL-22-8	22	7/8	66	28,6	81,4	10,9	15000
AMP/KL-26-8	26	1	78	33,8	96,2	15,2	21200

ACCORCIATORE GR. 80

Articolo d'importazione



Codice	Dimensioni						Peso	W.L.L.
	A	B	C	D	M	N-L	Kg.	t
	mm	mm	mm	mm	mm	mm		
AMP/GKLS-06-8	38	7,5	27	7,5	27	16-73	0,25	1,12
AMP/GKLS-07/8-8	50	9,5	33	9,5	33	23-92	0,41	2
AMP/GKLS-10-8	60	11,7	43,5	11,7	42,2	26-115	0,75	3,15
AMP/GKLS-13-8	79	15	55	15	54	34-149	1,67	5,3

Questi ganci sono sprovvisti di linguetta e quindi devono essere utilizzati solo ed esclusivamente come ganci accorciatori e non come ganci di sollevamento. N.B. Le quote sopra riportate potranno essere modificate da STROPS senza preavviso.

