




ANELLI PIATTI DI POLIESTERE A STRATO SEMPLICE

MODELLO ACP

CODICE	COLORE CEN	PORTATA WLL					LARGHEZZA	PESO L 1M	PESO L0,5MSUCC.
					0° - 45°	45° - 60°			
		t	t	t	t	t	mm	kg	kg
ACP050	VIOLA	1	0,8	2	1,4	1	50	0,25	0,1
ACP060	VERDE	2	1,6	4	2,8	2	60	0,38	0,17
ACP090	GIALLO	3	2,4	6	4,2	3	90	0,6	0,26
ACP120	GRIGIO	4	3,2	8	5,6	4	120	0,82	0,35
ACP150	ROSSO	5	4	10	7	5	150	1,06	0,45
ACP180	MARRONE	6	4,8	12	8,4	6	180	1,45	0,58
ACP240	BLU	8	6,4	16	11,2	8	240	1,84	0,72
ACP300	ARANCIO	10	8	20	14	10	300	2,47	0,95

CARATTERISTICHE

CONFIGURAZIONE

UTILIZZO

LUNGHEZZE DEGLI ANELLI

PROTEZIONI

ALLUNGAMENTO

COEFFICIENTE DI SICUREZZA

MARCATURA

NORME DI RIFERIMENTO

ALLESTIMENTI A RICHIESTA

: anello continuo

: sollevamento

: allestimento su misura

: poliestere, PVC, poliuretano, Dyneema

: C.M.U. +/- 3%

: 7:1

: **CE**

: EN 1492-1 in accordo alla Direttiva Macchine 2006/42/CE

: si eseguono anelli in duplice strato, raddoppiando la portata

L = lunghezza utile di utilizzo

La lunghezza è pari alla metà dello sviluppo

