

BINDE MECCANICHE - IDRAULICHE - SOLLEVATORI IDRAULICI

Le BINDE MECCANICHE a cremagliera e corpo mobile, hanno pignoni ed ingranaggi fucinati e stampati in acciaio.



BINDE MECCANICHE AD INGRANAGGI - SERIE "TP/BM"					
Codice	Portata	Alzata minima di sollevamento		Corsa	Peso
	Tons	sul piede	sulla testa	mm.	Kg.
TP/BM/01,5	1,5	60	800	300	13,5
TP/BM/03	3	70	730	350	21,2
TP/BM 05	5	80	730	350	28,5
TP/BM 10	10	85	800	410	46,8
TP/BM 20	20	100	860	320	75



BINDE MECCANICHE AD INGRANAGGI CON UNGHIA RIBASSATA - SERIE "TP/BMD"					
Codice	Portata	Alzata minima di sollevamento		Corsa	Peso
	Tons	sul piede	sulla testa	mm.	Kg.
TP/BMD/01,5	1,5	25	600	300	14,8
TP/BMD/03	3	40	735	350	23,3
TP/BMD/05	5	40	735	350	31,3
TP/BMD/10	10	40	805	410	49

Le BINDE IDRAULICHE (5 T. 10 T. 25 T.) sono realizzate in corpo monoblocco con pompa incorporata e permettono di effettuare sempre la discesa del carico in maniera controllata.

Il piede, offre una presa di carico a raso suolo, è girevole ed offre una escursione di 360°.



BINDE IDRAULICHE - SERIE "TP/BBI"					
Codice	Portata	Alzata minima di sollevamento		Corsa	Peso
	Tons	sul piede	sulla testa	mm.	Kg.
TP/BBI 05	5	25	368	205	25
TP/BBI 10	10	30	420	230	35
TP/BBI 25	25	58	505	215	102

"N.B. Le quote sopra riportate potranno essere modificate da STROPS senza preavviso."

BINDE MECCANICHE - IDRAULICHE - SOLLEVATORI IDRAULICI



CRIC IDRAULICO A BOTTIGLIA		
Codice	Descrizione	Portata Tons
TL/CR/2	Cric Idraulico a Bottiglia - Alzata mm. 116	2
TL/CR/5	Cric Idraulico a Bottiglia - Alzata mm. 127	5
TL/CR/10	Cric Idraulico a Bottiglia - Alzata mm. 150	10
TL/CR/15	Cric Idraulico a Bottiglia - Alzata mm. 150	15
TL/CR/20	Cric Idraulico a Bottiglia - Alzata mm. 150	20
TL/CR/32	Cric Idraulico a Bottiglia - Alzata mm. 180	32
TL/CR/50	Cric Idraulico a Bottiglia - Alzata mm. 180	50



CRIC IDRAULICI A CARRELLO		
Codice	Descrizione	Portata Tons
TL/CRC/2	Cric Idraulico Semiprofessionale a Carrello	2
TL/CRC/3	Cric Idraulico Professionale a Carrello	3



CARRELLI PORTA ATTREZZI	
Codice	Descrizione
TL/CPA	Carrello a tre piani mm. 700 x 450 x 780 h. (smontato in scatola)



SOLLEVATORI IDRAULICI CON UNGHIA RIBASSATA - SERIE "TP/BBT"				
Codice	Portata	Alzata minima mm.	Corsa	Peso
	Tons	sul piede	mm.	Kg.
TP/BBT/03	3	15	140	21,5/23,0
TP/BBT/08	8	20	140	28,5/30,0



SOLLEVATORI IDRAULICI CON UNGHIA RIBASSATA - SERIE "TP/BBL"				
Codice	Portata	Altezza	Corsa	Corsa regolazione
	Tons	mm.	mm.	vite
TP/BBL/6-7,5	6 ÷ 7,5	35 ÷ 320	160	0 ÷ 80
TP/BBL/12-15	12 ÷ 15	40 ÷ 325	140	0 ÷ 60

"N.B. Le quote sopra riportate potranno essere modificate da STROPS senza preavviso."