

DINAMOMETRI ELETTRONICI PROFESSIONALI

OMEGA/DIN

DINAMOMETRI A LETTURA DIRETTA - CORPO IN ACCIAIO INOX - GRADO DI PROTEZIONE IP67
 COMPLETI DI GRILLO (SUPERIORE) E GANCIO (INFERIORE)
 IN DOTAZIONE: TELECOMANDO INFRAROSSI - CARICABATTERIA



Codice	Portata Kg.	Sens. Kg.	Descrizione
			<p>Dinamometri Monoscala in Acciaio Inox per Uso Interno ed Esterno Ridotta Distanza tra Grillo Superiore e Gancio Inferiore Protezione IP67 contro Polvere ed Acqua Grande Display LCD Retroilluminato con cifre da mm. 25 Tastiera Impermeabile a 5 Tasti Precisione +/- 0,05 % Fondo Scala Autonomia 40 ore circa con Batteria Ermetica Ricaricabile</p> <p>Funzioni: Zero - Mode On/Off - Print Azzeramento - Tara Autopesata Filtro Digitale - Autospegnimento Totalizzazione Pesate Mantenimento del Picco di Pesata (hold and peak) Netto/Lordo Conversione Kg./Lb. Indicazione Livello Batteria Temperatura di Funzionamento - 10/+40°</p> <p>Opzioni: Versioni HR in alta risoluzione con maggiore Sensibilità Stampante Termica da Tavolo Trasmissione Radio a Indicatore di Peso (Fino a 70 Mt. circa Indoor)</p>
OMEGA/DIN/0300	300	0,1	Omologabile per uso legale
OMEGA/DIN/0300HR	300	0,05	Alta risoluzione - non omologabile per uso legale
OMEGA/DIN/0600	600	0,2	Omologabile per uso legale
OMEGA/DIN/0600HR	600	0,1	Alta risoluzione - non omologabile per uso legale
OMEGA/DIN/1500	1500	0,5	Omologabile per uso legale
OMEGA/DIN/1500HR	1500	0,2	Alta risoluzione - non omologabile per uso legale

DINAMOMETRI ELETTRONICI PROFESSIONALI

OMEGA/DIN

DINAMOMETRI A LETTURA DIRETTA - CORPO IN ACCIAIO INOX - GRADO DI PROTEZIONE IP67
 COMPLETI DI GRILLO (SUPERIORE) E GRILLO (INFERIORE)
 IN DOTAZIONE: TELECOMANDO INFRAROSSI - CARICABATTERIA



Codice	Portata Tons.	Sens. Kg.	Descrizione
			<p>Dinamometri Monoscala in Acciaio Inox per Uso Interno ed Esterno Ridotta Distanza tra Grillo Superiore e Grillo Inferiore Protezione IP67 contro Polvere ed Acqua Grande Display DOT LED Rossi con cifre da mm. 40 con Intensità Luminosa Regolabile Tastiera Impermeabile a 5 Tasti Precisione +/- 0,05 % Fondo Scala per la versione da 3 a 9 Ton Precisione +/- 0,1 % Fondo Scala per la versione da 12 a 50 Ton Autonomia 30 ore circa con Batteria Ermetica Ricaricabile</p> <p>Funzioni: Zero - Mode - Tara On/Off - Print Azzeramento - Tara Autopesata Autospegnimento Programmabile Totalizzazione Pesate - Pesata % Mantenimento del Picco di Pesata (hold and peak) Netto/Lordo - Conversione Kg./Lb. Indicazione Livello Batteria</p> <p>Opzioni: Trasmissione Radio dei Dati</p>
OMEGA/DIN/3000	3	1	Omologabile per uso legale
OMEGA/DIN/6000	6	2	Omologabile per uso legale
OMEGA/DIN/9000	9	5	Omologabile per uso legale
OMEGA/DIN/12000	12	5	Non Omologabile per uso legale
OMEGA/DIN/17000	17	10	Non Omologabile per uso legale
OMEGA/DIN/25000	25	10	Non Omologabile per uso legale
OMEGA/DIN/30000	30	20	Non Omologabile per uso legale
OMEGA/DIN/50000	50	20	Non Omologabile per uso legale

OPZIONI A RICHIESTA - SOLO IN FASE D'ORDINE

	Omologazione per uso legale (Solo per i Dinamometri da Kg. 300 a 9.000)
OMEGA/DIN/BATTERIA	Seconda Batteria Estraibile per Uso Continuativo 24/24H

PREDISPOSIZIONE TRASMISSIONE DATI VIA RADIO

  OMEGA/RADIOVISORE	Predisposizione Radio Dinamometro e Indicatore di Peso Portatile (Visore)
  OMEGA/CONSOLLE/2P	Predisposizione Radio Dinamometro + Indicatore di Peso da Banco (Console)
  OMEGA/PRESS/2P	Predisposizione Radio Dinamometro + Indicatore di Peso da Banco con Stampante (Console con Stampante)