

FASCE DI POLIESTERE A DOPPIO STRATO

MODELLO FDS

CODICE	MM.	COLORE CEN	PORTATA T. D. KG.	PORTATA CANESTRO KG	LARGHEZZA ASOLA mm	LUNGHEZZA ASOLA mm	LUNGHEZZA MINIMA mm	PESO 1°METRO KG	PESO METRO SUCCESSIVO KG
FDS030/050	30/50	VIOLA	1000	2000	30	250	1000	0,22	0,20
FDS060	60	VERDE	2000	4000	35	250	1000	0,44	0,30
FDS090	90	GIALLO	3000	6000	50	300	1500	0,71	0,50
FDS120	120	GRIGIO	4000	8000	65	400	1500	0,95	0,70
FDS150	150	ROSSO	5000	10000	80	400	2000	1,20	0,90
FDS180	180	MARRONE	6000	12000	95	500	2000	1,80	1,20
FDS240	240	BLU	8000	16000	125	500	3000	2,30	1,50
FDS300	300	ARANCIO	10000	20000	155	600	3000	2,90	2,00

CARATTERISTICHE

CONFIGURAZIONE

UTILIZZO

LUNGHEZZE DELLE FASCE

TERMINALI METALLICI

FASCIA FDS-300

PROTEZIONI

ALLUNGAMENTO

COEFFICIENTE DI SICUREZZA

MARCATURA

NORME DI RIFERIMENTO

: asola/asola

: sollevamento

: realizzate a richiesta, secondo l'esigenza

: possibile allestimento con triangoli e/o ganci con sicura

: possibile allestimento con portata a tiro diretto fino a 12.500 kg.

: poliestere, PVC, poliuretano, Dyneema

: C.M.U. +/- 3%

: 7:1

: 

: EN 1492-1 in accordo alla Direttiva Macchine 2006/42/CE

