

# FUNITONDE AD ANELLO IN FIBRA SINTETICA CON GUAINA TUBOLARE "ANTIABRASIONE"





EN-1492-2

### **FATTORE DI SICUREZZA 7:1**

L'etichetta, cucita a bandiera sul punto di unione della guaina tubolare ed indica la portata nelle diverse posizioni di lavoro.

Il colore del tubolare identifica la portata di utilizzo

Sono stampate longitudinalmente tante righe quante sono le tonnellate di portata



ADTIONIO	001.005	O Kg	Ŭ ĸg	45° Kg	& Kg
ARTICOLO	COLORE				
CE/FV1000	VIOLA	1.000	2.000	1.400	800
CE/FV2000	VERDE	2.000	4.000	2.800	1.600
CE/FG3000	GIALLO	3.000	6.000	4.200	2.400
CE/FG4000	GRIGIO	4.000	8.000	5.600	3.200
CE/FR5000	ROSSO	5.000	10.000	7.000	4.000
CE/FM6000	MARRONE	6.000	12.000	8.400	4.600
CE/FB8000	BLU	8.000	16.000	11.200	6.400
CE/FA10000	ARANCIONE	10.000	20.000	14.000	8.000



## **GUAINE DI PROTEZIONE**



#### ARC

Guaina di protezione tubolare cucita, gommata internamente e plastificata all'esterno. Scorrevole, facilmente posizionabile.

fune	1000 kg	2000 kg	3000 kg	4000 kg	5000 kg	6000 kg	8000 kg	10000 kg
ARC cm. 30	ARC/38	ARC/50	ARC/50	ARC/63	ARC/75	ARC/75	ARC/90	ARC/90



#### **ARO**

Guaina di protezione tubolare occhiellata, gommata internamente e plastificata all'esterno. Scorrevole, facilmente posizionabile.

fune	1000 kg	2000 kg	3000 kg	4000 kg	5000 kg	6000 kg	8000 kg	10000
ARO cm. 30	ARO/38	ARO/50	ARO/50	ARO/63	ARO/75	ARO/75	ARO/90	ARO/90



#### **PROTEX**

Guaina tubolare di poliuretano. Resistente ai tagli e alle abrasioni. Rappresenta la soluzione ideale per sollevare materiali con spigoli taglienti. Vedere opuscolo specifico.

Vedi sezione dedicata a pag. 32