

# FUNI DI POLIESTERE AD ANELLO GUAINA RINFORZATA

## MODELLO FAR

CODICE	COLORE CEN	PORTATA	PORTATA	LUNGHEZZA	LUNGHEZZA	PESO ANELLO CON LUNG. EFFETTIVA 1m
		T.D. KG.	CANESTRO KG	GUAINA EST. mm	MINIMA m	
FAR01000	VIOLA	1000	2000	47	0,50	0,30
FAR02000	VERDE	2000	4000	48	0,50	0,50
FAR03000	GIALLO	3000	6000	54	0,50	0,60
FAR04000	GRIGIO	4000	8000	70	1,00	0,80
FAR05000	ROSSO	5000	10000	72	1,00	1,00
FAR06000	MARRONE	6000	12000	74	1,50	1,20
FAR08000	BLU	8000	16000	90	1,50	1,60
FAR10000	ARANCIO	10000	20000	96	2,00	1,90
FAR15000	ARANCIO	15000	30000	110	2,00	3,40
FAR20000	ARANCIO	20000	40000	110	2,00	4,40
FAR25000	ARANCIO	25000	50000	132	2,00	5,60
FAR30000	ARANCIO	30000	60000	132	2,00	6,20
FAR35000	ARANCIO	35000	70000	160	2,00	7,30
FAR40000	ARANCIO	40000	80000	160	2,00	8,00
FAR50000	ARANCIO	50000	100000	180	2,00	11,50
FAR60000	ARANCIO	60000	120000	220	2,00	13,80
FAR70000	ARANCIO	70000	140000	220	2,00	15,70
FAR80000	ARANCIO	80000	160000	320	2,00	18,20
FAR90000	ARANCIO	90000	180000	320	2,00	20,20
FAR100000	ARANCIO	100000	200000	320	2,00	22,30

### CARATTERISTICHE

CONFIGURAZIONE	: anello continuo
UTILIZZO	: sollevamento
LUNGHEZZE DELLE FUNI	: allestimento su misura
PROTEZIONI	: poliestere, PVC, poliuretano, Dyneema
ALLUNGAMENTO	: C.M.U. +/- 3%
COEFFICIENTE DI SICUREZZA	: 7:1
MARCATURA	: <b>CE</b>
NORME DI RIFERIMENTO	: EN 1492-2 in accordo alla Direttiva Macchine 2006/42/CE

