

FUNI DI POLIESTERE AD ANELLO

MODELLO FAP

CODICE	COLORE CEN	PORTATA T. D. KG.	PORTATA CANESTRO KG	LARGHEZZA GUAINA EST.	LUNGHFZZA MINIMA m	PESO ANELLOCON LUNG EFFETTIVA 1 m KG
FAP01000	VIOLA	1000	2000	47	0,50	0,20
FAP02000	VERDE	2000	4000	48	0,50	0,35
FAP03000	GIALLO	3000	6 000	54	0,50	0,50
FAP04000	GIRGIC	4000	8000	70	1.00	0,65
FAP05000	ROSSO	5000	10000	72	1,00	0,80
FAP06000	MARRONE	6 000	12000	74	1,50	1,00
FAP08000	BLU	8000	16000	90	1,50	1,35
FAP10000	ARANCIO	10000	20000	91	2,00	1,65

CARATTERISTICHE

CONFIGURAZIONE **UTILIZZO** LUNGHEZZE DELLE FUNI **PROTEZIONI ALLUNGAMENTO** COEFFICIENTE DI SICUREZZA

MARCATURA NORME DI RIFERIMENTO : anello continuo : sollevamento

: allestimento su misura

: poliestere, PVC, poliuretano, Dyneema

: C.M.U. +/- 3%

:7:1

: **(€** : EN 1492-2 in accordo alla Direttiva Macchine 2006/42/CE

