











SISTEMI DI ANCORAGGIO

MODELLO SDA

Tensionatore in acciaio zincato
Trazione tradizionale dal basso verso l'alto
Nastro in poliestere 100%
EN 12195-2

| MODELLO SDA50 2000daN | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|-----------|-------------------------------------|--|------------------------|---|
| CARICO DI LAVORO "LC" 2000/4000 daN | | | SHF 50 daN - STF 320 daN | | | |
| CODICE | Larghezza nastro mm. | LC daN | Parte fissa standard L= (mm.) | Lunghezza totale del sistema mm. | Terminali metallici | |
| SDA50UN09020 | 50 | 2000 | 500 | 9000 | Uncino |  |
| SDA50SP09020 | 50 | 2000 | 500 | 9000 | Sponda |  |
| SDA50TR09020 | 50 | 2000 | 500 | 9000 | Triangolo |  |
| SDA50AS09020 | 50 | 2000 | 500 | 9000 | Asole rastremate |  |
| SDA50AN09040 | 50 | 4000 | *** | 9000 | Cucito ad anello |  |

| MODELLO SDA50 2500daN | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|-----------|-------------------------------------|--|------------------------|---|
| CARICO DI LAVORO "LC" 2500/5000 daN | | | SHF 50 daN - STF 320 daN | | | |
| CODICE | Larghezza nastro mm. | LC daN | Parte fissa standard L= (mm.) | Lunghezza totale del sistema mm. | Terminali metallici | |
| SDA50UN09025 | 50 | 2500 | 500 | 9000 | Uncino |  |
| SDA50SP09025 | 50 | 2500 | 500 | 9000 | Sponda |  |
| SDA50TR09025 | 50 | 2500 | 500 | 9000 | Triangolo |  |
| SDA50AS09025 | 50 | 2500 | 500 | 9000 | Asole rastremate |  |
| SDA50AN09050 | 50 | 5000 | *** | 9000 | Cucito ad anello |  |



SDA 50