











# SISTEMI DI ANCORAGGIO

## MODELLO SDA

Tensionatore in acciaio zincato  
Trazione tradizionale dal basso verso l'alto  
Nastro in poliestere 100%  
EN 12195-2

MODELLO SDA75						
CARICO DI LAVORO "LC" 5000/10000 daN SHF 50 daN - STF 750 daN						
CODICE	Larghezza nastro mm.	LC daN	Parte fissa standard L= (mm.)	Lunghezza totale del sistema mm.	Terminali metallici	
SDA75UN09050	75	5000	700	9700	Uncino	
SDA75TR09050	75	5000	700	9700	Triangolo	
SDA75TG09050	75	5000	700	9700	Triangolo+gancio	
SDA75AS09050	75	5000	700	9700	Asole rastremate	
SDA75AN090100	75	10000	***	9700	Cucito ad anello	

MODELLO SDA100						
CARICO DI LAVORO "LC" 5000/10000 daN SHF 50 daN - STF 750 daN						
CODICE	Larghezza nastro mm.	LC daN	Parte fissa standard L= (mm.)	Lunghezza totale del sistema mm.	Terminali metallici	
SDA100UN09050	100	5000	700	9700	Uncino	
SDA100TR09050	100	5000	700	9700	Triangolo	
SDA100TG09050	100	5000	700	9700	Triangolo+gancio	
SDA100AS09050	100	5000	700	9700	Asole rastremate	
SDA100AN090100	100	10000	***	9700	Cucito ad anello	



MODELLO SDA75



MODELLO SDA100