


**WH36DB (CORPO MACCHINA)**  
Avvitatore a impulsi Brushless 36 V



Coppia 210 Nm

- 36 V Multi Volt
- Motore Brushless
- Tecnologia Triple Hammer
- 4 modalità di lavoro
- Elevate prestazioni
- Attacco 1/4" esagonale
- Coppia massima 210 Nm
- Sorgente luminosa a led
- IP56 protetto da polveri e schizzi d'acqua
- Versione corpo macchina



**TRIPLE HAMMER**  
**Meccanismo a triplo battente.**

**Applicazioni:** ideale nell'utilizzo di viti da 4 a 10 mm, bulloni standard da M5-M18, bulloni ad alta resistenza da M5-M14. Perfetto con viti autopercoranti di diametro 3,5-6.0 mm

**In dotazione:** valigetta stackable.

Avvitamento bulloni / alta resistenza	M5 ~ M18 / M5 ~ M14
Avvitamento viti da legno	4 ~ 10 mm
Attacco portautensili	1/4" esagonale innesto rapido
Coppia di serraggio massima	210 Nm
Batterie compatibili	Multi Volt
Peso (con batteria BSL36A18)	1,6 kg
Codice articolo WH36DBW2	Codice EAN 4966376321568

Modalità	Velocità a vuoto	Impulsi a pieno carico
Soft Triple Hammer	0 - 900 giri/min	0 - 1.900 n°/min
Normal Triple Hammer	0 - 2.900 giri/min	0 - 4.000 n°/min
Power (P)	0 - 2.900 giri/min	0 - 4.000 n°/min
Autopercoranti (S)	0 - 2.900 giri/min	0 - 2.100 n°/min

**WH36DC (CORPO MACCHINA)**  
Avvitatore a impulsi Brushless 36 V




DISPONIBILE NEL CORSO DEL 2022



Coppia 215 Nm

- 36 V Multi Volt
- Motore Brushless
- Tecnologia Triple Hammer
- 4 modalità di lavoro
- Elevate prestazioni
- Eccezionale durata di lavoro continuativo anche con viti di grandi dimensioni
- Attacco 1/4" esagonale
- Coppia massima 215 Nm
- Sorgente luminosa a 3 led
- IP56 protetto da polveri e schizzi d'acqua
- Versione corpo macchina



**TRIPLE HAMMER**  
**Meccanismo a triplo battente.**

**Applicazioni:** ideale nell'utilizzo di viti da 4 a 10 mm, bulloni standard da M5-M18, bulloni ad alta resistenza da M5-M14. Perfetto con viti autopercoranti di diametro 3,5-6.0 mm

**In dotazione:** valigetta stackable.

Avvitamento bulloni / alta resistenza	M5 ~ M18 / M5 ~ M14
Avvitamento viti da legno	4 ~ 10 mm
Attacco portautensili	1/4" esagonale innesto rapido
Coppia di serraggio massima	215 Nm
Batterie compatibili	Multi Volt
Peso (con batteria BSL36A18)	1,6 kg
Codice articolo WH36DCW2	Codice EAN 4966376129706

Modalità	Velocità a vuoto	Impulsi a pieno carico
Soft Triple Hammer	0 - 900 giri/min	0 - 2.000 n°/min
Normal (auto-stop)	0 - 3.400 giri/min	0 - 4.100 n°/min
Power (P)	0 - 3.600 giri/min	0 - 4.100 n°/min
Autopercoranti (SD)	0 - 3.700 giri/min	0 - 2.200 n°/min

**TRIPLE HAMMER**  
**Meccanismo a triplo battente.**

Il sistema a triplo battente (Triple Hammer) originale di HiKOKI genera fino a 3 impatti per ogni rotazione (anziché i 2 convenzionali), riducendo le vibrazioni e le possibilità di scivolamento durante l'avvitatura.

Tramite un pratico selettore è possibile regolare il comportamento della macchina scegliendo tra 4 modalità elettroniche di lavoro, a seconda della tipologia di lavoro che si deve svolgere.



4 modalità elettroniche



## WR36DE (CORPO MACCHINA)

Avvitatore a impulsi Brushless 36 V

**NEW**


**MV**  
MULTI VOLT

**BRUSH**  
LESS  
Brushless Motor

**IP56**

Coppia 770 Nm

- 36 V Multi Volt
- Motore Brushless
- Attacco 1/2" quadro
- Coppia massima 770 Nm (1.050 Nm di svitatura)
- 4 modalità di lavoro
- Funzione Auto-Stop: l'avvitatore funziona ad ogni velocità per un tempo stabilito
- Sorgente luminosa a led
- IP56 protetto da polveri e schizzi d'acqua
- Versione corpo macchina



1/2"



**Applicazioni:** ideale nel serrare bulloni standard da M10-M24 e bulloni ad alta resistenza da M10-M20. Funzione Auto-Stop: l'avvitatore lavora ad ogni velocità per un tempo prestabilito. Ad ogni velocità per cui si applica questa funzione corrisponde un tipo di utilizzo specifico.

**In dotazione:** valigetta stackable.

Avvitamento bulloni / alta resistenza	M10 ~ M24 / M10 ~ M20
Attacco portautensili	1/2" quadro con anello di tenuta
Coppia di serraggio massima	770 Nm
Coppia di svitatura massima	1.050 Nm
Batterie compatibili	Multi Volt
Peso (con batteria BSL36A18)	2,6 kg
Codice articolo WR36DEW2	Codice EAN 4966376336784

Modalità	Coppia	Velocità a vuoto	Impulsi a pieno carico
Low 1	150 Nm	0 - 1.500 giri/min	0 - 2.200 n°/min
Low 2	240 Nm	0 - 1.800 giri/min	0 - 2.600 n°/min
Medium	330 Nm	0 - 2.100 giri/min	0 - 3.000 n°/min
High	770 Nm	0 - 2.400 giri/min	0 - 3.400 n°/min

## WR36DB (CORPO MACCHINA)

Avvitatore a impulsi Brushless 36 V


**MV**  
MULTI VOLT

**BRUSH**  
LESS  
Brushless Motor

**IP56**

Coppia 1.050 Nm

- 36 V Multi Volt
- Motore Brushless
- Elevate prestazioni
- Attacco 1/2" quadro
- Coppia massima 1.050 Nm
- 4 modalità di lavoro
- Sorgente luminosa a led
- IP56 protetto da polveri e schizzi d'acqua
- Versione corpo macchina



1/2"



**Applicazioni:** ideale nel serrare bulloni standard da M12-M30 e bulloni ad alta resistenza da M10-M24.

**In dotazione:** valigetta stackable.

Avvitamento bulloni / alta resistenza	M12 ~ M30 / M10 ~ M24
Attacco portautensili	1/2" quadro con anello di tenuta
Coppia di serraggio massima	1.050 Nm
Coppia di svitatura massima	1.650 Nm
Batterie compatibili	Multi Volt
Peso (con batteria BSL36A18)	3,7 kg
Codice articolo WR36DBW2	Codice EAN 4966376323791

Modalità	Coppia	Velocità a vuoto	Impulsi a pieno carico
Low 1	400 Nm	0 - 600 giri/min	0 - 1.200 n°/min
Low 2	600 Nm	0 - 900 giri/min	0 - 1.800 n°/min
Medium	800 Nm	0 - 1.200 giri/min	0 - 2.300 n°/min
High	1.050 Nm	0 - 1.500 giri/min	0 - 2.800 n°/min

## WR36DA (CORPO MACCHINA)

Avvitatore a impulsi Brushless 36 V


**MV**  
MULTI VOLT

**BRUSH**  
LESS  
Brushless Motor

**IP56**

Coppia 1.100 Nm

- 36 V Multi Volt
- Motore Brushless
- Elevate prestazioni
- Attacco 3/4" quadro
- Coppia massima 1.100 Nm
- 4 modalità di lavoro
- Sorgente luminosa a led
- IP56 protetto da polveri e schizzi d'acqua
- Versione corpo macchina



3/4"



**Applicazioni:** ideale nel serrare bulloni standard da M12-M30 e bulloni ad alta resistenza da M10-M24.

**In dotazione:** valigetta stackable.

Avvitamento bulloni / alta resistenza	M12 ~ M30 / M10 ~ M24
Attacco portautensili	3/4" quadro con anello di tenuta
Coppia di serraggio massima	1.100 Nm
Coppia di svitatura massima	1.800 Nm
Batterie compatibili	Multi Volt
Peso (con batteria BSL36A18)	3,7 kg
Codice articolo WR36DAW2	Codice EAN 4966376323609

Modalità	Coppia	Velocità a vuoto	Impulsi a pieno carico
Low 1	400 Nm	0 - 600 giri/min	0 - 1.200 n°/min
Low 2	600 Nm	0 - 900 giri/min	0 - 1.800 n°/min
Medium	800 Nm	0 - 1.200 giri/min	0 - 2.300 n°/min
High	1.100 Nm	0 - 1.500 giri/min	0 - 2.900 n°/min