



Per le misure senza tolleranze sono validi i criteri a norme DIN ISO 2768 c

Catena 	Passo		Largh. interna	Largh. maglia interna	Largh. tra le piastre esterne	Ø rullo	Ø perno	Ingom. aggiun. parti stacc.	Altezza della piastra	Carico di rottura	Largh. catena ribadita	Dimensioni dei perni					
	p	mm	pollici	b ₁ min.	b ₂ max.	b ₃ min.	d ₁ max.	d ₂ h9	k max.	g max.	f min.	I ₁ max.	lunghezza totale		sporgenza perno		
													I ₂ max.	I ₃ max.	L ₁ max.	L ₂ max.	L ₃ max.
N.	mm	pollici	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
445	6	-	2,80	4,10	4,20	4,00	1,85	2,9	5,0	3,0	7,4	12,7	-	6,6	-	-	-
450	8	-	3,00	4,77	4,90	5,00	2,31	3,1	7,1	5,0	8,6	14,3	19,9	6,3	12,2	6,35	6,35
455 ^{1,4}	9,525	3/8	5,72	8,53	8,66	6,35	3,28	3,3	8,2	9,0	13,5	23,1	33,7	11,0	21,6	11,15	11,15
462 ⁴	12,7	1/2	7,75	11,30	11,43	8,51	4,45	3,9	11,8	18,0	17,0	30,7	44,9	15,3	29,5	15,3	15,3
501 ⁴	15,875	5/8	9,65	13,28	13,41	10,16	5,08	4,1	14,7	22,4	19,6	36,2	52,8	18,2	34,8	18	18
513 ⁴	19,05	3/4	11,68	15,62	15,75	12,07	5,72	4,6	16,1	29,0	22,7	41,8	61,3	21,0	40,5	20,9	20,9
548 ⁴	25,4	1	17,02	25,40	25,60	15,88	8,28	5,4	21,0	60,0	36,0	67,5	99,3	33,6	65,4	33,7	33,7
552 ⁴	30	-	17,02	25,40	25,60	15,88	8,28	5,4	21,0	60,0	36,0	67,5	99,3	33,6	65,4	33,7	33,7
563	31,75	1 1/4	19,56	29,00	29,20	19,05	10,19	6,1	26,4	95,0	41,5	78,0	114,7	38,6	75,3	38,7	38,7
577	35	-	19,60	27,00	27,20	19,05	10,19	6,1	26,0	85,0	38,3	78,0	114,7	41,8	78,5	41,8	41,8
596	38,1	1 1/2	25,40	37,90	38,20	25,40	14,63	6,6	33,4	160,0	53,0	101,3	149,5	50,5	98,7	50,5	50,5
613	44,45	1 3/4	30,99	46,50	46,80	27,94	15,90	7,4	37,0	200,0	63,6	122,9	182,9	62,0	122,0	62,3	62,3
652	50,8	2	30,99	45,50	45,80	29,21	17,81	7,9	42,2	250,0	63,6	121,7	180,5	60,8	119,6	61,1	61,1
35 ⁴	9,525	3/8	4,68	7,47	7,52	5,08	3,59	3,3	9,1	7,9	13,2	22,0	32,5	11,0	21,5	11,1	11,1
40 ⁴	12,7	1/2	7,85	11,15	11,28	7,95	3,96	3,9	12,0	14,1	17,8	30,1	45,2	14,8	29,9	15,35	15,35
50 ⁴	15,875	5/8	9,40	13,80	13,93	10,16	5,08	4,1	15,0	22,2	20,5	38,7	56,8	19,4	37,5	19,4	19,4
60 ⁴	19,05	3/4	12,57	17,70	17,85	11,91	5,94	4,6	18,0	31,8	25,4	48,3	71,1	24,2	47,0	24,2	24,2
80	25,4	1	15,75	22,50	22,70	15,88	7,92	5,4	24,1	56,7	33,5	62,6	92,0	31,3	60,6	31,3	31,3
100	31,75	1 1/4	18,90	27,40	27,60	19,05	9,53	6,1	30,1	88,5	40,4	76,3	112,2	38,2	74,1	38,2	38,2
120	38,1	1 1/2	25,22	35,30	35,60	22,23	11,10	6,6	36,2	127,0	50,3	96,1	141,9	48,2	94,0	48,2	48,2

¹ solo con piastre a profilo diritto

² doppio perno

³ triplo perno

⁴ disponibile anche in acciaio inox

Disponibili anche Marathon