



NV90AG

Chiodatrice a bobina

2 tipologie di sparo



- Chiodatrice a bobina convessa potente e leggera
- Spara chiodi elettrosaldati inclinati a 16°
- Profondità di sparo regolabile senza utensili
- 2 tipologie di sparo: contatto singolo / sequenziale



Applicazioni: Ideale per lavori nel settore dell'edilizia, come rivestimento pareti, copertura di tetti, sottopavimentazione. Costruzione di case mobili e modulari; preparazione di casse in legno e bancali; operazioni di imballaggio in impianti di produzione.

In dotazione: occhiali protettivi.

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Trasmissione | pistone a movimento alternato |
| Pressione d'esercizio | 4,9 ~ 8,3 bar (70 / 120 psi) |
| Velocità | 3 chiodi/secondo |
| Entrata aria | passo NPT 3/8" |
| Capacità di carico | 200 ~ 300 chiodi |
| Peso | 3,5 kg |
| Codice articolo NV90AGL4 | Codice EAN 4966376297399 |



Dimensioni chiodi elettrosaldati inclinati a 16°

| | | |
|----------------------|---|--------------|
| Diametro della testa | D | 6 ~ 7,2 mm |
| Lunghezza del chiodo | L | 45 ~ 90 mm |
| Diametro del gambo | d | 2,5 ~ 3,3 mm |


NT50AE2

Groppinatrice

Leggera: solo 1 kg



- Groppinatrice potente e leggera, solo 1 kg
- Spara groppini fini, misura GF18
- Profondità di sparo regolabile senza utensili
- 2 tipologie di sparo: contatto singolo / sequenziale
- Dispositivo di rimozione rapida dei groppini inceppati
- Valvola di scarico orientabile di 360°
- Solo 7 mm tra l'asse del puntale e la parte superiore della carcassa



Applicazioni: ideale per applicazione di chiodi per finiture attorno a porte, finestre, telai e rivestimenti in perline di legno.

In dotazione: protezione naso, occhiali protettivi, valigetta.

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Trasmissione | pistone a movimento alternato |
| Pressione d'esercizio | 4,9 ~ 8,3 bar (70 / 120 psi) |
| Consumo aria a 7 bar | 0,8 litri/sparo |
| Velocità | 3 groppini/secondo |
| Entrata aria | passo NPT 1/4" |
| Capacità di carico | 100 groppini |
| Peso | 1 kg |
| Codice articolo NT50AE2L2 | Codice EAN 4966376297160 |



Dimensioni groppini 18 Gauge

| | | |
|--------------------|---|-------------|
| Lunghezza | L | 16 ~ 50 mm |
| Testa del groppino | A | 1,9 mm |
| Dimensione gambo | B | 1 mm |
| Altezza testa | C | 1,1 mm |
| Dimensione gambo | D | 1 ~ 1,25 mm |


N5008AC2

Fissatrice

Spara punti metallici



- Spara punti metallici
- Leggera, solo 2 kg e ben bilanciata
- Tramite una vite è possibile regolare la profondità di sparo
- Dispositivo di rimozione rapida dei punti inceppati
- Cilindro dotato di doppia valvola di scarico



Applicazioni: molto versatile e ottima per assemblaggio pallets, casse in legno, mobili. Inoltre per posatura guaine e coperture per tetti, controsoffitti.

In dotazione: occhiali protettivi, oliatore.

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Trasmissione | pistone a movimento alternato |
| Pressione d'esercizio | 4,9 ~ 8,3 bar (70 / 120 psi) |
| Velocità | 3 punti/secondo |
| Entrata aria | passo NPT 3/8" |
| Capacità di carico | 157 punti |
| Peso | 2 kg |
| Codice articolo N5008AC2L3 | Codice EAN 4966376296989 |

Dimensioni punti misura 16 - 7/16" crown

| | | |
|------------|---|------------|
| Dimensione | A | 7,85 mm |
| Dimensione | B | 1,45 mm |
| Dimensione | C | 1,61 mm |
| Dimensione | L | 25 ~ 50 mm |