


H25PV

Scalpellatore SDS-plus 3 kg
500 W - 2,2 Joule



2,2 Joule di energia per singolo colpo

- Scalpellatore pratico e leggero
- 500 W di potenza
- 2,2 J di energia per singolo colpo (EPTA)
- Efficace meccanismo di prevenzione dei colpi a vuoto
- Sistema "Vario-Lock" per ruotare lo scalpello nella posizione desiderata



Applicazioni: ottimo per lavori di piccola scanalatura e di stonacatura grazie alla sua leggerezza e facilità d'uso.

In dotazione: valigetta.

Attacco	SDS-plus
Potenza assorbita	500 W
Percussioni a pieno carico	0 ~ 3.200 colpi/min
Energia per singolo colpo	2,2 J (EPTA)
Peso	3,5 kg
Codice articolo H25PVWS	Codice EAN 4966376287680

H41ME

Martello demolitore Brushless SDS-max 5 kg
1.050 W - 7,1 Joule

BRUSH LESS LVH
Brushless Motor



7,1 Joule di energia per singolo colpo

- Motore AC Brushless
- Il più leggero e compatto della sua classe
- Il motore AC Brushless assicura una battuta costante
- Impugnatura laterale anti-vibrazioni LVH
- 1.050 W di potenza
- 7,1 J di energia per singolo colpo (EPTA)
- 4 regolazioni della velocità di battuta selezionabili con comando digitale
- Avviamento progressivo controllato
- Copertura cannone e corpo motore in resina
- Efficace meccanismo di prevenzione dei colpi a vuoto
- Pratico interruttore dalle generose dimensioni
- Sistema "Vario-Lock" per ruotare lo scalpello nella posizione desiderata



Applicazioni: ideale per lavori di demolizione e scrostatura a parete, la frantumazione di cemento armato, scanalatura ed infissione di pali.

In dotazione: scalpello, impugnatura laterale, valigetta.

Attacco	SDS-max
Potenza assorbita	1.050 W
Percussioni a pieno carico	1.500 ~ 2.870 colpi/min
Energia per singolo colpo	7,1 J (EPTA)
Vibrazioni massime	8,1 m/s ² triassiali (EN 60745)
Peso	5 kg
Codice articolo H41MEWS	Codice EAN 4966376267996

H41MB2


Martello demolitore SDS-max 5,2 kg
950 W - 7,1 Joule

LVH



7,1 Joule di energia per singolo colpo

- Impugnatura laterale anti-vibrazioni LVH
- 950 W di potenza
- 7,1 J di energia per singolo colpo (EPTA)
- Efficace meccanismo di prevenzione dei colpi a vuoto
- Pratico interruttore dalle generose dimensioni
- Sistema "Vario-Lock" per ruotare lo scalpello nella posizione desiderata



Applicazioni: ideale per lavori di demolizione e scrostatura a parete, la frantumazione di cemento armato, scanalatura ed infissione di pali.

In dotazione: scalpello, impugnatura laterale, valigetta.

Attacco	SDS-max
Potenza assorbita	950 W
Percussioni a pieno carico	3.000 colpi/min
Energia per singolo colpo	7,1 J (EPTA)
Vibrazioni massime	9 m/s ² triassiali (EN 60745)
Peso	5,2 kg
Codice articolo H41MB2WS	Codice EAN 4966376267811