



PIGNONI TENDICATENA - MATERIALE TERMOPLASTICO



CHAIN-STRETCHER SPROCKETS - THERMOPLASTIC MATERIAL

I pignoni tendicatena vengono forniti pronti per il montaggio.

Sono composti da una ruota in materiale termoplastico montata su un cuscinetto a sfere.

Our chain-stretcher sprockets with ball bearing are supplied "ready for mounting".

They consist of a toothed wheel in thermoplastic material mounted on a ball bearing.



Materiale pignone: NYLON PA6+FV

Z	codice	passo	ISO	de	dp	B1	A	D1	F	H	Kg.	
21	PV364330021	3/8" x 7/32"	06B-1	67,6	63,91	5,3	16	16	+0,26 +0,13	40	18,3	0,10
16	PV364340016	1/2" x 5/16"	08B-1	69,9	65,10	7,2	16	16	+0,26 +0,13	40	18,3	0,10
18	PV364340018	1/2" x 5/16"	08B-1	78,0	73,14	7,2	16	16	+0,26 +0,13	40	18,3	0,11
15	PV364350015	5/8" x 3/8"	10B-1	83,2	76,36	9,1	16	16	+0,26 +0,13	40	18,3	0,13
17	PV364350017	5/8" x 3/8"	10B-1	93,3	86,39	9,1	16	16	+0,26 +0,13	40	18,3	0,14
13	PV364360013	3/4" x 7/16"	12B-1	87,8	79,59	11,1	16	16	+0,26 +0,13	40	18,3	0,12
15	PV364360015	3/4" x 7/16"	12B-1	99,8	91,63	11,1	16	16	+0,26 +0,13	40	18,3	0,13