


G12STA (S)

Smerigliatrice 600 W, Ø 115 mm

Potenza 600 W



- Disco Ø 115 mm
- Potenza 600 W
- Interruttore laterale
- Presa sicura, ridotta circonferenza del corpo macchina
- Protezione ZVRP che evita la ripartenza accidentale in seguito ad un'interruzione di corrente



ALBERICO
ZIV
RIP

Applicazioni: efficace nei piccoli lavori di artigianato, ideale per lavori di rifinitura e sbavatura.

In dotazione: chiave, impugnatura laterale.

Ø del disco	115 mm
Ø foro del disco	22 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Potenza assorbita	600 W
Velocità a vuoto	11.500 giri/min
Circonferenza impugnatura	197 mm
Peso	1,8 kg
Codice articolo G12STAYG	Codice EAN 4966376273201


G12SR4 (S)

Smerigliatrice 730 W, Ø 115 mm

Potenza 730 W



- Disco Ø 115 mm
- Potenza 730 W
- Interruttore laterale
- Presa sicura, ridotta circonferenza del corpo macchina
- Protezione ZVRP che evita la ripartenza accidentale in seguito ad un'interruzione di corrente



ALBERICO
ZIV
RIP

Applicazioni: ideale nei piccoli lavori di artigianato.

In dotazione: chiave, impugnatura laterale.

Ø del disco	115 mm
Ø foro del disco	22 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Potenza assorbita	730 W
Velocità a vuoto	10.000 giri/min
Circonferenza impugnatura	197 mm
Peso	1,8 kg
Codice articolo G12SR4YG	Codice EAN 4966376273034

Disponibile anche nella versione: CON VALIGETTA E DISCO

Accessori in dotazione: chiave, impugnatura laterale, disco diamantato, valigetta.

Codice articolo G12SR4Y3 Codice EAN 4966376273027


G12SN2 (S)

Smerigliatrice 900 W, Ø 115 mm

Potenza 900 W



- Disco Ø 115 mm
- Potenza 900 W
- Interruttore laterale
- Presa sicura, ridotta circonferenza del corpo macchina
- Protezione ZVRP che evita la ripartenza accidentale in seguito ad un'interruzione di corrente



ALBERICO
ZIV
RIP

Applicazioni: ideale nei piccoli lavori di artigianato.

In dotazione: disco diamantato, chiave, impugnatura laterale.

Ø del disco	115 mm
Ø foro del disco	22 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Potenza assorbita	900 W
Velocità a vuoto	10.500 giri/min
Circonferenza impugnatura	197 mm
Peso	2 kg
Codice articolo G12SN2YV	Codice EAN 4966376272761

G12SW (S)


Smerigliatrice 1.200 W, Ø 115 mm

LVH

Potenza 1.200 W



- Disco Ø 115 mm
- Potenza 1.200 W
- Interruttore laterale
- Impugnatura laterale antivibrante
- 2 dischi in dotazione (abrasivo e diamantato)
- Protezione disco a sgancio rapido, regolabile senza utensili
- Presa sicura, ridotta circonferenza del corpo macchina
- Protezione ZVRP che evita la ripartenza accidentale in seguito ad un'interruzione di corrente



Applicazioni: ottima per lavori di rifinitura, sbavatura e taglio.

In dotazione: disco abrasivo, disco diamantato, chiave, impugnatura laterale antivibrante.

Ø del disco	115 mm
Ø foro del disco	22 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Potenza assorbita	1.200 W
Velocità a vuoto	11.500 giri/min
Circonferenza impugnatura	202 mm
Peso	2,3 kg
Codice articolo G12SWYW	Codice EAN 4966376273478

G12SA4 (S)


Smerigliatrice 1.400 W, Ø 115 mm

LVH

Potenza 1.400 W



- Disco Ø 115 mm
- Potenza 1.400 W
- Interruttore laterale a slitta
- Avviamento progressivo, senza sbilanciamenti
- Impugnatura laterale antivibrante LVH
- Protezione disco regolabile senza utensili
- Presa sicura, ridotta circonferenza del corpo macchina
- Protezione ZVRP che evita la ripartenza accidentale in seguito ad un'interruzione di corrente
- Protezione interna anti-cortocircuito



Applicazioni: taglio di laterizio, metallo, sbavatura e finitura.

In dotazione: disco abrasivo, chiave, impugnatura laterale antivibrante, valigetta.

Ø del disco	115 mm
Ø foro del disco	22 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Potenza assorbita	1.400 W
Velocità a vuoto	11.500 giri/min
Circonferenza impugnatura	203 mm
Peso	2,4 kg
Codice articolo G12SA4Y1	Codice EAN 4966376331413



G13SW (S)


Smerigliatrice 1.200 W, Ø 125 mm

LVH

Potenza 1.200 W



- Disco Ø 125 mm
- Potenza 1.200 W
- Interruttore laterale
- Impugnatura laterale antivibrante
- Protezione disco a sgancio rapido, regolabile senza utensili
- 2 dischi in dotazione (abrasivo e diamantato)
- Presa sicura, ridotta circonferenza del corpo macchina
- Protezione ZVRP che evita la ripartenza accidentale in seguito ad un'interruzione di corrente



Applicazioni: ottima nei lavori di rifinitura e sbavatura nel settore artigianale.

In dotazione: disco abrasivo, disco diamantato, chiave, impugnatura laterale antivibrante.

Ø del disco	125 mm
Ø foro del disco	22 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Potenza assorbita	1.200 W
Velocità a vuoto	11.500 giri/min
Circonferenza impugnatura	202 mm
Peso	2,3 kg
Codice articolo G13SWYM	Codice EAN 4966376274925


G13SE3 (S)

Smerigliatrice 1.400 W, Ø 125 mm



Potenza 1.400 W

- Disco Ø 125 mm
- Potenza 1.400 W
- Interruttore a paletta con blocco di sicurezza
- Avviamento progressivo, senza sbilanciamenti
- Protezione disco a sgancio rapido, regolabile senza utensili
- Presa sicura, ridotta circonferenza del corpo macchina
- Protezione ZVRP che evita la ripartenza accidentale in seguito ad un'interruzione di corrente
- Protezione interna anti-cortocircuito



Applicazioni: ottima per lavori impegnativi in carpenteria metallica, sbavatura e finitura.

In dotazione: disco abrasivo, chiave, impugnatura laterale.

Ø del disco	125 mm
Ø foro del disco	22 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Potenza assorbita	1.400 W
Velocità a vuoto	11.500 giri/min
Circonferenza impugnatura	167 mm
Peso (EPTA)	2,5 kg
Codice articolo G13SE3YH	Codice EAN 4966376331512



G13SB4 (S)


Smerigliatrice 1.400 W, Ø 125 mm

LVH




Potenza 1.400 W

- Disco Ø 125 mm
- Potenza 1.400 W
- Interruttore laterale a slitta
- Avviamento progressivo, senza sbilanciamenti
- Impugnatura laterale antivibrante LVH
- Protezione disco regolabile senza utensili
- Presa sicura, ridotta circonferenza del corpo macchina
- Protezione ZVRP che evita la ripartenza accidentale in seguito ad un'interruzione di corrente
- Protezione interna anti-cortocircuito



Applicazioni: taglio di laterizio, metallo, sbavatura e finitura.

In dotazione: disco abrasivo, chiave, impugnatura laterale antivibrante, valigetta.



Ø del disco	125 mm
Ø foro del disco	22 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Potenza assorbita	1.400 W
Velocità a vuoto	11.500 giri/min
Circonferenza impugnatura	203 mm
Peso	2,4 kg
Codice articolo G13SB4Y2	Codice EAN 4966376331369

G13VE

Smerigliatrice Brushless 1.320 W, Ø 125 mm


BRUSHLESS
Brushless Motor

LVH



Potenza 1.320 W

- Motore AC Brushless 30% più leggero, 40% più compatto
- Disco Ø 125 mm
- Potenza 1.320 W
- Interruttore laterale
- Impugnatura laterale antivibrante
- Velocità regolabile in 6 step
- Protezione anti-contraccollo
- Avviamento progressivo, senza sbilanciamenti
- Protezione disco a sgancio rapido, regolabile senza utensili
- Ghiera di serraggio disco azionabile senza utensili grazie ad un pulsante
- Presa sicura, circonferenza del corpo macchina incredibilmente ridotta
- Protezione ZVRP che evita la ripartenza accidentale in seguito ad un'interruzione di corrente



Applicazioni: ottima per lavori di rifinitura, sbavatura e taglio. Ideale per la lavorazione del marmo, ed è possibile regolare la velocità di rotazione in base all'applicazione che si deve svolgere.

In dotazione: chiave, impugnatura laterale antivibrante.



Velocità	Velocità a vuoto	Applicazione consigliata
n° 1	2.800 giri/min	lucidatura, finitura
n° 2	3.700 giri/min	rimozione di pittura, vernice, di ruggine e di sbavature
n° 3	5.500 giri/min	
n° 4	7.500 giri/min	smerigliatura
n° 5	9.000 giri/min	
n° 6	10.000 giri/min	smerigliatura pesante e taglio

Ø del disco	125 mm
Ø foro del disco	22 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Potenza assorbita	1.320 W
Velocità a vuoto	2.800 ~ 10.000 giri/min
Circonferenza impugnatura	176 mm
Peso	1,8 kg
Codice articolo G13VEWQ	Codice EAN 4966376275021

G13YG


Smerigliatrice 1.700 W, Ø 125 mm

UVP
USER VIBRATION PROTECTION



Potenza 1.700 W

- Tecnologia antivibrazioni UVP
- Disco Ø 125 mm
- Potenza 1.700 W
- Interruttore laterale
- Impugnatura laterale antivibrante
- Avviamento progressivo, senza sbilanciamenti
- Frizione meccanica di sicurezza, riduce i contraccolpi in caso di bloccaggio del disco
- Protezione disco a sgancio rapido, regolabile senza utensili
- Ghiera di serraggio disco azionabile senza utensili grazie ad un pulsante
- Presa sicura, ridotta circonferenza del corpo macchina
- Protezione ZVRP che evita la ripartenza accidentale in seguito ad un'interruzione di corrente
- Lunghezza cavo 4 metri



Applicazioni: ottima per applicazioni professionali / industriali di taglio, finitura, smerigliatura leggera e pesante.

In dotazione: impugnatura laterale antivibrante.



Ø del disco	125 mm
Ø foro del disco	22 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Potenza assorbita	1.700 W
Velocità a vuoto	11.000 giri/min
Livello vibrazioni a vuoto	4 m/s ² (triassiali)
Circonferenza impugnatura	208 mm
Peso	2,7 kg
Codice articolo G13YGWQ	Codice EAN 4966376275113

G15VA


Smerigliatrice 1.500 W, Ø 150 mm

LVH



Potenza 1.500 W

- Disco Ø 150 mm
- Potenza 1.500 W
- Interruttore laterale
- Impugnatura laterale antivibrante
- Protezione anti-contraccolpo
- Avviamento progressivo, senza sbilanciamenti
- Protezione disco a sgancio rapido, regolabile senza utensili
- Protezione ZVRP che evita la ripartenza accidentale in seguito ad un'interruzione di corrente



Velocità	Applicazione consigliata
n° 1	lucidatura, finitura
n° 2	rimozione di pittura, vernice, di ruggine e di sbavature
n° 3	
n° 4	smerigliatura
n° 5	
n° 6	smerigliatura pesante e taglio

Applicazioni: ottima per lavori di rifinitura, sbavatura e taglio. Perfetta per l'utilizzo con dischi lamellari.

In dotazione: chiave, impugnatura laterale antivibrante.

Ø del disco	150 mm
Ø foro del disco	22 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Potenza assorbita	1.500 W
Velocità a vuoto	2.300 ~ 9.000 giri/min
Circonferenza impugnatura	220 mm
Peso	2,8 kg
Codice articolo G15VAWK	Codice EAN 4966376275243


G23ST

Smerigliatrice 2.000 W, Ø 230 mm



Potenza 2.000 W

- Disco Ø 230 mm
- Potenza 2.000 W
- Elevata resistenza al sovraccarico



Applicazioni: taglio di cemento sintetico, pietre, mattoni e simili. Ottima per lavori di rifinitura, sbavatura e taglio.

In dotazione: chiave, impugnatura laterale.

Ø del disco	230 mm
Ø foro del disco	22 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Potenza assorbita	2.000 W
Velocità a vuoto	6.600 giri/min
Peso	5,2 kg
Codice articolo G23STWA	Codice EAN 4966376276752


G23SW2

Smerigliatrice 2.200 W, Ø 230 mm



Potenza 2.200 W

- Disco Ø 230 mm
- Potenza 2.200 W
- Elevata resistenza al sovraccarico



Applicazioni: taglio di cemento sintetico, pietre, mattoni e simili. Ottima per lavori di rifinitura, sbavatura e taglio.

In dotazione: chiave, impugnatura laterale.

Ø del disco	230 mm
Ø foro del disco	22 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Potenza assorbita	2.200 W
Velocità a vuoto	6.600 giri/min
Peso	5,3 kg
Codice articolo G23SW2WA	Codice EAN 4966376277032

G23MR

Smerigliatrice 2.400 W, Ø 230 mm


LVH

Potenza 2.400 W

Carcassa in alluminio



- Disco Ø 230 mm
- Potenza 2.400 W
- Robusta carcassa in alluminio
- Impugnatura laterale antivibrante
- Elevata resistenza al sovraccarico
- Protezione disco a sgancio rapido, regolabile senza utensili



Applicazioni: taglio di cemento sintetico, pietre, mattoni e simili. Ottima per lavori di rifinitura, sbavatura e taglio.

In dotazione: chiave, impugnatura laterale antivibrante.

Ø del disco	230 mm
Ø foro del disco	22 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Potenza assorbita	2.400 W
Velocità a vuoto	6.600 giri/min
Peso	6,8 kg
Codice articolo G23MRWD	Codice EAN 4966376276110

G23UDY2


Smerigliatrice 2.600 W, Ø 230 mm

UVP

Potenza 2.600 W



- Tecnologia antivibrazioni UVP
- Disco Ø 230 mm
- Potenza 2.600 W
- Innovativo statore: più leggero e compatto
- Speciale coppia conica, rumorosità -60% (89 dB)
- Impugnatura laterale antivibrante
- Avviamento progressivo, senza sbilanciamenti
- Elevata resistenza al sovraccarico
- Protezione disco a sgancio rapido, regolabile senza utensili
- Protezione ZVRP che evita la ripartenza accidentale in seguito ad un'interruzione di corrente



Applicazioni: adatta per lavori di carpenteria ed edilizia, taglio di cemento sintetico, pietre, mattoni e simili. Ottima per lavori di rifinitura, sbavatura e molatura.

In dotazione: chiave, impugnatura laterale antivibrante.

Ø del disco	230 mm
Ø foro del disco	22 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Potenza assorbita	2.600 W
Velocità a vuoto	6.600 giri/min
Peso	6,3 kg
Vibrazioni massime (EN 60745)	4,9 m/s ² (triassiali)
Codice articolo G23UDY2WK	Codice EAN 4966376325894

Il sistema antivibrante UVP

I prodotti dotati del sistema antivibrante UVP (User Vibration Protection) dispongono di speciali dispositivi atti a ridurre le vibrazioni generate dalla macchina, senza intaccare le prestazioni del prodotto. Questa tecnologia permette di lavorare più a lungo (nel rispetto delle vigenti normative sulle vibrazioni) e nel massimo comfort.

Nei prodotti dotati del sistema LVH (Low Vibration Handle) le vibrazioni vengono assorbite da speciali impugnature ammortizzate.

