


GP2S2

Smerigliatrice dritta



Potenza 520 W

- Ø massimo della mola 25 mm
- Potenza 520 W
- Velocità 29.000 giri/min
- Precisa, minimo gioco assiale
- Maneggevole, ridotta circonferenza dell'impugnatura



Applicazioni: rifinitura di stampi per presse, materiali pressofusi e matrici.

In dotazione: 2 chiavi, impugnatura laterale.

Ø massimo della mola	25 mm
Capacità mandrino	6 mm
Potenza assorbita	520 W
Velocità a vuoto	29.000 giri/min
Circonferenza impugnatura	200 mm
Peso	1,7 kg
Codice articolo GP2S2UT	Codice EAN 4966376277629


GP3V

Smerigliatrice dritta



Potenza 760 W

- Ø massimo della mola 25 mm
- Potenza 760 W
- Velocità variabile, fino a 29.000 giri/min
- Avviamento progressivo
- Precisa, minimo gioco assiale
- Maneggevole, ridotta circonferenza dell'impugnatura (200 mm)



Applicazioni: rifinitura di stampi per presse, materiali pressofusi e matrici, rettifiche interne di utensili e parti di macchine.

In dotazione: 2 chiavi, impugnatura laterale.

Ø massimo della mola	25 mm
Capacità mandrino	6 mm
Potenza assorbita	760 W
Velocità a vuoto	7.000 ~ 29.000 giri/min
Circonferenza impugnatura	200 mm
Peso	1,8 kg
Codice articolo GP3VWA	Codice EAN 4966376277704




GP5V

Smerigliatrice dritta



Potenza 760 W

- Ø massimo della mola 50 mm
- Potenza 760 W
- Velocità variabile, fino a 8.300 giri/min
- Avviamento progressivo
- Precisa, minimo gioco assiale
- Maneggevole, ridotta circonferenza dell'impugnatura (200 mm)



Applicazioni: rifinitura di stampi per presse, materiali pressofusi e matrici, rettifiche interne di utensili e parti di macchine.

In dotazione: 2 chiavi, impugnatura laterale.

Ø massimo della mola	50 mm
Capacità mandrino	6 mm
Potenza assorbita	760 W
Velocità a vuoto	2.000 ~ 8.300 giri/min
Circonferenza impugnatura	200 mm
Peso	1,9 kg
Codice articolo GP5VWA	Codice EAN 4966376277759

