


**DH24PG2**

Tassellatore SDS-plus 24 mm, 2 modalità, 730 W



2,7 Joule di energia per singolo colpo

- 730 W di potenza
- 2 modalità di lavoro
- 2,7 J di energia per singolo colpo (EPTA)
- Leggero e compatto, solo 349 mm di lunghezza
- Elevata affidabilità e resistenza
- Frizione di sicurezza
- Cuscinetto (anziché bronzina) sul secondo albero
- Sistema di regolazione della pressione nella camera pneumatica



**Applicazioni:** azione combinata di rotazione e percussione: apertura di fori ad ancoraggio, fori nel cemento armato e fori nel mattone.

**In dotazione:** limitatore di profondità, impugnatura laterale, valigetta.

Foratura con punta corona	Ø 50 mm
Foratura calcestruzzo / acciaio / legno	Ø 24 / Ø 13 / Ø 32 mm
Attacco	SDS-plus
Potenza assorbita	730 W / 2 modalità di lavoro
Velocità a vuoto	0 - 1.050 giri/min
Percussioni a pieno carico	0 - 3.950 colpi/min
Energia per singolo colpo	2,7 J (EPTA)
Peso	2,8 kg
Codice articolo DH24PG2WS	Codice EAN 4966376327003


**DH24PH2**

Tassellatore SDS-plus 24 mm, 3 modalità, 730 W



2,7 Joule di energia per singolo colpo

- 730 W di potenza
- 3 modalità di lavoro
- 2,7 J di energia per singolo colpo (EPTA)
- Leggero e compatto, solo 349 mm di lunghezza
- Frizione di sicurezza
- Efficace meccanismo di prevenzione dei colpi a vuoto
- Cuscinetto (anziché bronzina) sul secondo albero
- Sistema automatico di regolazione della pressione nella camera pneumatica
- Sistema "Vario-Lock" per ruotare lo scalpello nella posizione desiderata



**Applicazioni:** azione combinata di rotazione e percussione: apertura di fori ad ancoraggio, fori nel cemento armato e fori nel mattone. Azione di sola percussione: scanalatura e scrostatura leggera.

**In dotazione:** limitatore di profondità, impugnatura laterale, valigetta.

Foratura con punta corona	Ø 50 mm
Foratura calcestruzzo / acciaio / legno	Ø 24 / Ø 13 / Ø 32 mm
Attacco	SDS-plus
Potenza assorbita	730 W / 3 modalità di lavoro
Velocità a vuoto	0 - 1.050 giri/min
Percussioni a pieno carico	0 - 3.950 colpi/min
Energia per singolo colpo	2,7 J (EPTA)
Peso	2,8 kg
Codice articolo DH24PH2WS	Codice EAN 4966376327133

**DH24PMH**


Tassellatore SDS-plus 24 mm, 3 modalità, 730 W



Doppio attacco: SDS-plus / mandrino autoserrante

2,7 Joule di energia per singolo colpo

- Dispositivo di sgancio rapido del mandrino
- SDS-plus / mandrino autoserrante
- 730 W di potenza
- 3 modalità di lavoro
- 2,7 J di energia per singolo colpo (EPTA)
- Leggero e compatto, solo 382 mm di lunghezza
- Frizione di sicurezza
- Efficace meccanismo di prevenzione dei colpi a vuoto
- Cuscinetto (anziché bronzina) sul secondo albero
- Sistema automatico di regolazione della pressione nella camera pneumatica
- Sistema "Vario-Lock" per ruotare lo scalpello nella posizione desiderata



**DISPONIBILE NEL CORSO DEL 2022**

**Applicazioni:** azione combinata di rotazione e percussione: apertura di fori ad ancoraggio, fori nel cemento armato e fori nel mattone. Azione di sola percussione: scanalatura e scrostatura leggera.

**In dotazione:** limitatore di profondità, impugnatura laterale, valigetta stackable.

Foratura con punta corona	Ø 50 mm
Foratura calcestruzzo / acciaio / legno	Ø 24 / Ø 13 / Ø 32 mm
Attacco	SDS-plus + mandrino Ø 13 mm
Potenza assorbita	730 W / 3 modalità di lavoro
Velocità a vuoto	0 - 1.050 giri/min
Percussioni a pieno carico	0 - 3.950 colpi/min
Energia per singolo colpo	2,7 J (EPTA)
Peso	3,0 kg
Codice articolo DH24PMHW1	Codice EAN 4966376130023


## DH26PB2

Tassellatore SDS-plus 26 mm, 2 modalità, 830 W



2,9 Joule di energia per singolo colpo

- 830 W di potenza
- 2 modalità di lavoro
- 2,9 J di energia per singolo colpo (EPTA)
- Leggero e compatto, solo 349 mm di lunghezza
- Frizione di sicurezza
- Efficace meccanismo di prevenzione dei colpi a vuoto
- Cuscinetto (anziché bronzina) sul secondo albero
- Sistema automatico di regolazione della pressione nella camera pneumatica



**Applicazioni:** azione combinata di rotazione e percussione: apertura di fori ad ancoraggio, fori nel cemento armato e fori nel mattone.

**In dotazione:** limitatore di profondità, impugnatura laterale, valigetta stackable.



Foratura con punta corona	Ø 50 mm
Foratura calcestruzzo / acciaio / legno	Ø 26 / Ø 13 / Ø 32 mm
Attacco	SDS-plus
Potenza assorbita	830 W / 2 modalità di lavoro
Velocità a vuoto	0 ~ 1.100 giri/min
Percussioni a pieno carico	0 ~ 4.300 colpi/min
Energia per singolo colpo	2,9 J (EPTA)
Peso	2,8 kg
Codice articolo DH26PB2W1	Codice EAN 4966376327249


## DH26PC2

Tassellatore SDS-plus 26 mm, 3 modalità, 830 W



2,9 Joule di energia per singolo colpo

- 830 W di potenza
- 3 modalità di lavoro
- 2,9 J di energia per singolo colpo (EPTA)
- Leggero e compatto, solo 349 mm di lunghezza
- Frizione di sicurezza
- Efficace meccanismo di prevenzione dei colpi a vuoto
- Cuscinetto (anziché bronzina) sul secondo albero
- Sistema automatico di regolazione della pressione nella camera pneumatica
- Sistema "Vario-Lock" per ruotare lo scalpello nella posizione desiderata



**Applicazioni:** azione combinata di rotazione e percussione: apertura di fori ad ancoraggio, fori nel cemento armato e fori nel mattone. Azione di sola percussione: scanalatura e scrostatura.

**In dotazione:** limitatore di profondità, impugnatura laterale, valigetta stackable.



Foratura con punta corona	Ø 50 mm
Foratura calcestruzzo / acciaio / legno	Ø 26 / Ø 13 / Ø 32 mm
Attacco	SDS-plus
Potenza assorbita	830 W / 3 modalità di lavoro
Velocità a vuoto	0 ~ 1.100 giri/min
Percussioni a pieno carico	0 ~ 4.300 colpi/min
Energia per singolo colpo	2,9 J (EPTA)
Peso	2,8 kg
Codice articolo DH26PC2W1	Codice EAN 4966376327386

## DH26PMC

Tassellatore SDS-plus 26 mm, 3 modalità, 830 W



Doppio attacco: SDS-plus / mandrino autoserrante

2,9 Joule di energia per singolo colpo

- Dispositivo di sgancio rapido del mandrino
- SDS-plus / mandrino autoserrante
- 830 W di potenza
- 3 modalità di lavoro
- 2,9 J di energia per singolo colpo (EPTA)
- Leggero e compatto, solo 382 mm di lunghezza
- Frizione di sicurezza
- Efficace meccanismo di prevenzione dei colpi a vuoto
- Cuscinetto (anziché bronzina) sul secondo albero
- Sistema automatico di regolazione della pressione nella camera pneumatica
- Sistema "Vario-Lock" per ruotare lo scalpello nella posizione desiderata



**DISPONIBILE NEL CORSO DEL 2022**

**Applicazioni:** azione combinata di rotazione e percussione: apertura di fori ad ancoraggio, fori nel cemento armato e fori nel mattone. Azione di sola percussione: scanalatura e scrostatura.

**In dotazione:** limitatore di profondità, impugnatura laterale, valigetta stackable.



Foratura con punta corona	Ø 50 mm
Foratura calcestruzzo / acciaio / legno	Ø 26 / Ø 13 / Ø 32 mm
Attacco	SDS-plus + mandrino Ø 13 mm
Potenza assorbita	830 W / 3 modalità di lavoro
Velocità a vuoto	0 ~ 1.100 giri/min
Percussioni a pieno carico	0 ~ 4.300 colpi/min
Energia per singolo colpo	2,9 J (EPTA)
Peso	3,0 kg
Codice articolo DH26PMCW1	Codice EAN 4966376129904


**DH28PBY2**

Tassellatore SDS-plus 28 mm, 2 modalità, 850 W

**UVP**  
ULTRA VIBRATION PROTECTION

3 Joule di energia per singolo colpo

- Tecnologia UVP: riduce significativamente le vibrazioni
- 850 W di potenza
- 2 modalità di lavoro
- 3 J di energia per singolo colpo (EPTA)
- Leggero e compatto, solo 360 mm di lunghezza
- Frizione di sicurezza
- Efficace meccanismo di prevenzione dei colpi a vuoto
- Cuscinetto (anziché bronzina) sul secondo albero
- Sistema automatico di regolazione della pressione nella camera pneumatica



**Applicazioni:** azione combinata di rotazione e percussione: apertura di fori ad ancoraggio, fori nel cemento armato e fori nel mattone.

**In dotazione:** limitatore di profondità, impugnatura laterale, valigetta stackable.

Foratura con punta corona	Ø 50 mm
Foratura calcestruzzo / acciaio / legno	Ø 28 / Ø 13 / Ø 32 mm
Attacco	SDS-plus
Potenza assorbita	850 W / 2 modalità di lavoro
Velocità a vuoto	0 - 1.100 giri/min
Percussioni a pieno carico	0 - 4.300 colpi/min
Energia per singolo colpo	3 J (EPTA)
Peso	2,9 kg
Vibrazioni massime	11,5 m/s <sup>2</sup> triassiali (EN 60745)
Codice articolo DH28PBY2W1	Codice EAN 4966376327492


**DH28PCY2**

Tassellatore SDS-plus 28 mm, 3 modalità, 850 W

**UVP**  
ULTRA VIBRATION PROTECTION

3 Joule di energia per singolo colpo

- Tecnologia UVP: riduce significativamente le vibrazioni
- 850 W di potenza
- 3 modalità di lavoro
- 3 J di energia per singolo colpo (EPTA)
- Leggero e compatto, solo 360 mm di lunghezza
- Frizione di sicurezza
- Efficace meccanismo di prevenzione dei colpi a vuoto
- Cuscinetto (anziché bronzina) sul secondo albero
- Sistema automatico di regolazione della pressione nella camera pneumatica
- Sistema "Vario-Lock" per ruotare lo scalpello nella posizione desiderata



**Applicazioni:** azione combinata di rotazione e percussione: apertura di fori ad ancoraggio, fori nel cemento armato e fori nel mattone. Azione di sola percussione: scanalatura e scrostatura.

**In dotazione:** limitatore di profondità, impugnatura laterale, valigetta stackable.

Foratura con punta corona	Ø 50 mm
Foratura calcestruzzo / acciaio / legno	Ø 28 / Ø 13 / Ø 32 mm
Attacco	SDS-plus
Potenza assorbita	850 W / 3 modalità di lavoro
Velocità a vuoto	0 - 1.100 giri/min
Percussioni a pieno carico	0 - 4.300 colpi/min
Energia per singolo colpo	3 J (EPTA)
Peso	2,9 kg
Vibrazioni max perforazione	11,5 m/s <sup>2</sup> triassiali (EN 60745)
Vibrazioni max demolizione	10,5 m/s <sup>2</sup> triassiali (EN 60745)
Codice articolo DH28PCY2W1	Codice EAN 4966376327638

**DH28PMY2**

Tassellatore SDS-plus 28 mm, 3 modalità, 850 W

**UVP**  
ULTRA VIBRATION PROTECTION

Doppio attacco: SDS-plus / mandrino autoserrante

3 Joule di energia per singolo colpo

- Dispositivo di sgancio rapido del mandrino
- SDS-plus / mandrino autoserrante
- Tecnologia UVP: riduce significativamente le vibrazioni
- 850 W di potenza
- 3 modalità di lavoro
- 3 J di energia per singolo colpo (EPTA)
- Frizione di sicurezza
- Efficace meccanismo di prevenzione dei colpi a vuoto
- Cuscinetto (anziché bronzina) sul secondo albero
- Sistema automatico di regolazione della pressione nella camera pneumatica
- Sistema "Vario-Lock" per ruotare lo scalpello nella posizione desiderata



**Applicazioni:** azione combinata di rotazione e percussione: apertura di fori ad ancoraggio, fori nel cemento armato e fori nel mattone. Azione di sola percussione: scanalatura e scrostatura.

**In dotazione:** limitatore di profondità, impugnatura laterale, valigetta.

Foratura con punta corona	Ø 50 mm
Foratura calcestruzzo / acciaio / legno	Ø 28 / Ø 13 / Ø 32 mm
Attacco	SDS-plus + mandrino Ø 13 mm
Potenza assorbita	850 W / 3 modalità di lavoro
Velocità a vuoto	0 - 1.100 giri/min
Percussioni a pieno carico	0 - 4.300 colpi/min
Energia per singolo colpo	3 J (EPTA)
Peso	3,2 kg
Vibrazioni max perforazione	11,5 m/s <sup>2</sup> triassiali (EN 60745)
Vibrazioni max demolizione	10,5 m/s <sup>2</sup> triassiali (EN 60745)
Codice articolo DH28PMY2WS	Codice EAN 4966376327768

## DH28PEC

Martello tassellatore Brushless 28 mm, 3 modalità, 900 W

**UVP**  
ULTRA VIBRATION PROTECTION

**BRUSH LESS**  
Brushless Motor

**RFC**




3,2 Joule di energia per singolo colpo

# Il primo tassellatore dotato di motore Brushless e funzione "Auto-Stop"

Se devi fare molte forature sullo stesso tipo di materiale ed alla stessa profondità il sistema "Auto-Stop" memorizzerà il tempo impiegato per fare il primo foro ed i successivi saranno gestiti automaticamente dal dispositivo.

- Motore AC Brushless
- Funzione "Auto-Stop": memorizza il tempo impiegato per fare il primo foro, e i successivi sono gestiti automaticamente dal dispositivo
- Controllo elettronico in retroazione: mantiene costante la velocità
- Selettore 2 velocità elettroniche (normal / low)
- Sistema di sicurezza RFC: blocca la rotazione se la punta si impiglia
- Tecnologia UVP: riduce significativamente le vibrazioni
- 900 W di potenza
- 3 modalità di lavoro
- 3,2 J di energia per singolo colpo (EPTA)
- Frizione di sicurezza
- Avviamento progressivo in modalità "low"
- Efficace meccanismo di prevenzione dei colpi a vuoto
- Cuscinetto (anziché bronzina) sul secondo albero
- Sistema automatico di regolazione della pressione nella camera pneumatica
- Sistema "Vario-Lock" per ruotare lo scalpello nella posizione desiderata



**Applicazioni:** azione combinata di rotazione e percussione: apertura di fori ad ancoraggio, fori nel cemento armato e fori nel mattone. Azione di sola percussione: scanalatura, scalpellatura e scrostatura.

**In dotazione:** limitatore di profondità, impugnatura laterale, valigetta.



Foratura con punta corona	Ø 50 mm
Foratura calcestruzzo / acciaio / legno	Ø 28 / Ø 13 / Ø 32 mm
Attacco	SDS-plus
Potenza assorbita	900 W / 3 modalità di lavoro
Velocità a vuoto	0 ~ 950 giri/min
Percussioni a pieno carico	0 ~ 4.300 colpi/min
Energia per singolo colpo	3,2 J (EPTA)
Peso	3 kg
Vibrazioni max vibrazioni	10,7 m/s <sup>2</sup> triassiali (EN 60745)
Codice articolo DH28PECWS	Codice EAN 4966376327690




**DH28PC**

Tassellatore SDS-plus 28 mm, 3 modalità, 720 W



3,2 Joule di energia per singolo colpo

- 720 W di potenza
- 3 modalità di lavoro
- 3,2 J di energia per singolo colpo (EPTA)
- Frizione di sicurezza
- Efficace meccanismo di prevenzione dei colpi a vuoto
- Sistema automatico di regolazione della pressione nella camera pneumatica
- Sistema "Vario-Lock" per ruotare lo scalpello nella posizione desiderata



**Applicazioni:** azione combinata di rotazione e percussione: apertura di fori ad ancoraggio, fori nel cemento armato e fori nel mattone (Ø massimo consigliato corone 80 mm). Azione di sola rotazione: foratura di acciaio (13 mm), legno (32 mm), calcestruzzo (28 mm) e avvitatura di viti di fissaggio e viti da legno. Azione di sola percussione: scalpellatura e scrostatura leggera.

**In dotazione:** limitatore di profondità, impugnatura laterale, valigetta.

Foratura con punta corona	Ø 80 mm
Foratura calcestruzzo / acciaio / legno	Ø 28 / Ø 13 / Ø 32 mm
Attacco	SDS-plus
Potenza assorbita	720 W / 3 modalità di lavoro
Velocità a vuoto	0 - 1.050 giri/min
Percussioni a pieno carico	0 - 4.000 colpi/min
Energia per singolo colpo	3,2 J (EPTA)
Peso	3,5 kg
Codice articolo DH28PCWS	Codice EAN 4966376283996


**DH30PC2**

Tassellatore SDS-plus 30 mm, 3 modalità, 850 W



3,2 Joule di energia per singolo colpo

- 850 W di potenza
- 3 modalità di lavoro
- 3,2 J di energia per singolo colpo (EPTA)
- Frizione di sicurezza
- Efficace meccanismo di prevenzione dei colpi a vuoto
- Sistema "Vario-Lock" per ruotare lo scalpello nella posizione desiderata



**Applicazioni:** perforazione mattoni e calcestruzzo. Frantumazione di cemento, scalpellatura e scrostatura.

**In dotazione:** limitatore di profondità, impugnatura laterale, valigetta.

Foratura con punta corona	Ø 90 mm
Foratura calcestruzzo / acciaio / legno	Ø 30 / Ø 13 / Ø 32 mm
Attacco	SDS-plus
Potenza assorbita	850 W / 3 modalità di lavoro
Velocità a vuoto	0 - 850 giri/min
Percussioni a pieno carico	0 - 3.700 colpi/min
Energia per singolo colpo	3,2 J (EPTA)
Peso	4,3 kg
Codice articolo DH30PC2WS	Codice EAN 4966376284498

## Sistemi di raccolta polveri



A corredo dei nostri tassellatori offriamo una gamma completa di aspiratori ed accessori appositamente studiati per raccogliere efficacemente la polvere ed i detriti generati durante la foratura di mattoni e calcestruzzo.

L'elevata qualità dei nostri accessori, assicura una perfetta raccolta anche durante le forature più impegnative.