

CC145F

Troncatrice veloce Ø 355 mm



- Disco Ø 355 mm
- Potenza 2.000 W
- Struttura interamente in metallo brunito

Applicazioni: taglio di tubi e profilati in acciaio di varie misure.

In dotazione: disco, chiave.

Taglio massimo tubi / tondini acciaio	Ø 120 / Ø 65 mm
Profilati rettangolari acciaio	130 x 115 (h) mm
Profilati rettangolari acciaio	195 x 100 (h) mm
Profilati rettangolari acciaio	235 x 70 (h) mm
Ø del disco	355 mm
Ø foro del disco	25,4 mm
Potenza assorbita	2.000 W
Velocità a vuoto / periferica	3.800 giri/min / 4.240 m/min
Angolo di taglio	0 ~ 45° a destra
Peso	16,5 kg
Codice articolo CC145FWA	Codice EAN 4966376281404

CE16SA

Cesoia



- Potenza 400 W
- Velocità di taglio 6,3 m/min
- Placchette intercambiabili ed orientabili su 8 lati
- Presa sicura, circonferenza del corpo macchina incredibilmente ridotta

Applicazioni: taglio di lamiera in acciaio normale 1,6 mm, lamiera in acciaio inox 1,2 mm, lamiera in alluminio 2,3 mm.

In dotazione: chiave esagonale, spessimetro.

Capacità di taglio lamiera acciaio	1,6 mm
Capacità di taglio lamiera acciaio inox	1,2 mm
Capacità di taglio lamiera alluminio	2,3 mm
Raggio minimo di taglio	25 mm
Potenza assorbita	400 W
Velocità a vuoto	4.700 corse/min
Velocità a pieno carico	2.900 corse/min
Lunghezza corsa	2 mm
Peso	1,7 kg
Codice articolo CE16SAUA	Codice EAN 4966376269778

CN16SA

Roditrice



- Potenza 400 W
- Velocità di taglio 1,8 m/min
- Adatta anche per lamiera grecate, grazie al punzone orientabile in 3 posizioni
- Presa sicura, circonferenza del corpo macchina incredibilmente ridotta

Applicazioni: taglio di lamiera in acciaio normale 1,6 mm, lamiera in acciaio inox 1,2 mm, lamiera in alluminio 2,3 mm.

In dotazione: 2 chiavi esagonali.

Capacità di taglio lamiera acciaio	1,6 mm
Capacità di taglio lamiera acciaio inox	1,2 mm
Capacità di taglio lamiera alluminio	2,3 mm
Raggio minimo di taglio	40 mm
Larghezza scanalatura	5 mm
Potenza assorbita	400 W
Velocità a vuoto	2.300 corse/min
Velocità a pieno carico	1.490 corse/min
Peso	1,6 kg
Codice articolo CN16SAUA	Codice EAN 4966376269969